

# Vega series

## 多種多様なニーズに応える製品ラインナップ

MADE IN JAPAN  
日本製ならではの信頼性

ケアラベル

連続タグ

高速カット

印字幅  
64mm

速度  
最大 150  
mm/sec

LAN  
オプション

### Type G

- **VP-1000G** 片面1色 (表1色)
- **VP-2000WG** 両面2色 (表1色×裏1色)
- **VP-2000G** 片面2色 (表2色)
- **VP-3000G** 両面3色 (表2色×裏1色)



### オプション

#### マークセンサー


ロール紙のラベル間を検知し、正確な位置への印字が可能となります。



#### 高速超音波カッター CUC-45

両面印字テープの切断面ほつれ対策に

- 自動降下式スタッカー
- 120mm/sec 高速カット
- 振幅率設定機能



※CUC-45はVP-3000GとVP-2000WGに接続する別売オプションです。

型名	VP-3000G	VP-2000G	VP-2000WG	VP-1000G
印字方式	熱転写ドットマトリクス			
印字密度	12dots/mm(305dpi)			
印字速度	70～150mm/sec			
印字幅	64mm			
印字長	250mm			
ヘッド数	3	2	2	1
インターフェイス	USB2.0、LAN(オプション)			
スタッカー	自動降下式 150mm			
バーコード種類	JAN (13.8)、EAN、UPC/A、UPC/E ITF (2of5 インターリード) 2of5 (インダストリアル、NECマトリックス)、NW7 Code39、Code93、Code128、PDF417 GS1-128、GS1 Databar、QR-code DataMatrix (ECC200)、GS1 Composite			
用紙形状	テープ、ロール紙			
用紙幅	15～70mm			
用紙長	30～250mm			
外形寸法 W×D×H(mm)	520x365x435	440x365x435	440x365x435	380x365x435
質量	40kg	33kg	33kg	28kg
電源	AC100V/220V 50/60Hz			
消費電力	400VA 以下			
付属品	取扱説明書、ACコード			

外径寸法、質量はロータリーカッターユニット装着時の数値となります。  
仕様及び内容は予告なく変更することがあります。

株式会社 **中和**

<https://www.cmm-chuwa.com/>



大阪本社 〒543-0011 大阪市天王寺区清水谷町 13 番 10 号  
TEL: 06-6768-7651 FAX: 06-6764-6958  
東京営業所 〒111-0056 東京都台東区小島 2 丁目 1 番 5 号  
ラフィネカワムラ 1F  
TEL: 03-5687-0620 FAX: 03-5687-0624